Specification 鋼管規格

Stainless Steel Rectangular Tubing
扁方管

ASTM A554, CNS 5802

Outside Diameter \ Thickness (mm)		0.8	0.9	1.0	1.2 1.25	1.5 1.6 1.65	2.0 2.11	2.5 2.77	3.0 3.05	4.0 4.57 5.0	6.0 6.35
inch	mm										
-	10x20	□	□	□	□	□					
-	12x25		□	□	□	□					
-	10x(30/40/50)		□	□	□	□					
-	15x(25/30)		□	□	□	□	□				
3/4x1 1/2	19.05x38.1		△	△	△	△	△				
-	20x(30/40)		□	□	□	□	□				
-	22.4x28.3			□	□	□	□				
1x1 1/2	25x38 / 25.4x38.1			△	△	△	△	△	△		
-	30x(40/50)			□	□	□	□	□	□		
1x2	25x50 / 25.4x50.8			□	□	□	□	□	□		
-	30x60			□	□	□	□	□	□	*	
1x3	25x75 / 25.4x76.2				□	□	□	□	□		
-	20x(60/80)				□	□	□				
-	40x60				□	□	□	□	□		
-	40x80 / 45x75					□	□	□	□	*	
-	45x95 / 50x100					□	□	□	□	*	*
2x(3/4)	50.8x(76.2/101.6)					□	□	□	□	*	*
2x6	50x150 / 50.8x152.4						□	□	□	*	*
-	60x120						□	□	□	*	*
4x6	100x150 / 101.6x152.4								△	*	*
4x8	100x200 / 101.6x203.2								△	*	*
Remark		(1) * : Grit 180 △ : Grit 180 / 320 □ : Grit 180 / 320 / 400 (2) Outside Diameter≦101.6mm : Grit 180US, HS Grit 180 / 240									

Light Gauge Stainless Steel Tubes for Ordinary Piping
一般配管用不銹鋼鋼管(壓接管)

EN 10312

Outside Diameter	mm	12.0	15.0	18.0	22.0	28.0	35.0	42.0	54.0	76.1	88.9	219.0	267.0
Thickness (mm)		1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0

JIS G3448, CNS 13392

Outside Diameter	Su	13	20	25	30	40	50	60	75
	mm	15.88	22.22	28.58	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3
Thickness (mm)		0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5

Outside Diameter	Su	80	100	125	150	200	250	300
	mm	89.1	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	318.5
Thickness (mm)		2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0